


8+8 KANAALS HYBRIDE DVR

SH-8100A5-8(1U)



8MP

5MP Lite

8MP



Hybrid Modes	HD Analog	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	IP	8	9	10	11	12	13	14	15	16

MODEL		SH-8100A5-8(1U)	
Systeem	Video compressie	H.265 (HEVC) / H.264	
	ONVIF	Ja (voor IP kanalen)	
	Formaat	"All in 1" Hybrid (AHD / CVI / TVI / CVBS + IP)	
Video	Ingang	Max. IP	0kan. standaard BNC + 16kan. IP (over netwerk)
		Max. Analooog	8kan. standaard BNC + 8kan. IP (over netwerk) - standaard instelling
	Standaard uitgang	HDMI(4K, 1920x1080), VGA (1280x1024, 1024x768), CVBS(spot)	
Audio	Ingang	8kan. RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) (+IP camera's)	
	Uitgang	1kan. RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) (+IP camera's)	
	Twee-weg audio	Ja	
Opname / externe toepassing	Opname / Hoofd stream	AHD	8MP: tot 15/12FPS per kanaal, 5MP: tot 20FPS per kanaal, 5MP Lite / 4MP Lite / 2MP / 1MP: tot 25/30FPS per kanaal
		TVI	8MP: tot 15/12FPS per kanaal, 5MP: tot 20FPS per kanaal, 5MP Lite / 4MP Lite / 2MP / 1MP: tot 25/30FPS per kanaal
		CVI	2MP / 1MP: tot 25/30FPS per kanaal
		CVBS	960H: tot 30/25FPS per kanaal
		IP	8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 2MP / 1MP: tot 25/30FPS per kanaal
		Hoofd streams over netwerk	Tot 20kan.@opnameresolutie
	Sub stream	HD Analooog	1-25/30FPS@1080P per kanaal
		CVBS	1-25/30FPS@D1 per kanaal
		IP	1-25/30FPS@D1 per kanaal
	Algemeen	Sub-Streams over netwerk	Tot uitgaande bandbreedte
		Gebruikers toegang	5 online gebruikers gelijktijdig
		Opname	Schema, handmatig, beweging, sensor, analytics, POS
APP smartphone / tablet	Provision Cam2 voor iOS/Android, IE voor Windows 7/8/10, Safari voor Mac OS, CMS voor Windows/MAC		
	APP smartphone / tablet	Provision Cam2 voor iOS/Android, IE voor Windows 7/8/10, Safari voor Mac OS, CMS voor Windows/MAC	
Bandbreedte	Ingang	96Mbps (voor 16 IP kanalen) / 64Mbps (voor 8 IP kanalen)	
	Uitgang	128Mbps	
Afspelen	Lokaal / remote	8kan. / 8kan.	
	Zoek modus	Tijdslijn, tijd, gebeurtenis, bestandsbeheer	
Analytics	Voor HD analoge camera's	Lijn overschrijden (geen richting keus), lege ruimte	
	Voor IP camera's	Lijn overschrijden (richting keus), lege ruimte, object monitoren, camera sabotage, slim zoeken	
Backup	USB	2x USB 2.0	
	Backup formaat	AVI/DAT	
Alarm	Ingang	8kan. (+IP camera's)	
	Uitgang	2kan. (+IP camera's)	
Harde schijf	HDD	2 SATA (8TB elk) met smart management	
	E-SATA	1 E-SATA (8TB)	
PTZ	Connectie	RS-485 / CoC / IP-over netwerk	
	Ondersteunde protocols	Pelco D, Pelco P, Samsung, Visca, ONVIF, CoC	
	Ondersteunde bediening	Pan, tilt, zoom, preset, cruise, scan, iris, focus	
Netwerk	Ethernet	1000 Mbps (RJ-45)	
	Protocol	TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP, SMTP, RTSP, HTTPS, FTP, SNMP, P2P, POS	
Overig	Afmetingen	W 375 x D 275 x H 45 mm	
	IR besturing	Ja	
	Voedingsspanning	12V/4A	
	Bedrijfstemperaturen	0°C ~50°C	

Provision-ISR

E-mail info@provision-isr.nl

Gedistribueerd door:

Website www.provision-isr.nl

VSS Nederland B.V.

Wijzigingen voorbehouden!