

DVR SERIES

All of Provision-ISR DVRs feature the advanced H.264-H265 video compression format to deliver maximum video quality, while using minimum storage volume. Their Dynamic Hybrid function allow the installer to decide how the analog channels have to work according to the installation needs, making this the installation totally dynamic.



SH-4050A5N-8L(MM)

4CH "4 IN 1" + 2CH IP HYBRID DVR

Provision-ISR SH-4050A5N-8L(MM) is a high quality hybrid digital video recorder. This technology allows the user to add advanced IP cameras alongside the analog cameras and enjoy high quality image and other advanced features available on IP cameras only. The recorder, available in the elegant mini metal case, supports Provision-ISR Standard Video Analytics (Pixel Based).



EIGENSCHAPPEN

- Totaal kanalen: 6
- 4 in 1
- Video uitgang: HDMI(4K), VGA, CVBS(Spot) - gespiegeld
- HDD: 1 SATA (6TB)
- Alarmen: IP camera afhankelijk
- Audio: 4 RCA in + IPC / 1 RCA uit + IPC

SH-4050A5N-8L(MM)

SPECIFICATIES

Overig	Technologie	Hybride DVR
	Compressie	H.265 (HEVC) / H.264
	Audio	G.711u
	Opname modus	Hoofd stream
	ONVIF	IP camera afhankelijk
	Formaat	"All in 1" Hybrid (AHD / CVI / TVI / CVBS + IP)
Video	Video ingang	4CH Standaard BNC + 2CH IP (via netwerk)
	Video uitgang	HDMI(4K, 1920x1080), VGA (1280x1024), CVBS(Spot)
	Tweede uitgang	Gespiegeld
Audio	Audio ingang	1CH RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) (+IP Cameras)
	Audio uitgang	1CH RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) (+IP Cameras)
	Twee-weg audio	Ja
Opname/Hoofd stream	IP	8MP: 20FPS per kanaal, 5MP en lager: 30/25FPS per kanaal
	AHD	AHD 8MP lite / 5MP / 4MP: tot 15/12FPS per kanaal, 5MP Lite: tot 20FPS per kanaal, 4MP lite / 2MP / 1MP: tot 25/30FPS per kanaal
	TVI	8MP lite / 5MP / 4MP: tot 15/12FPS per kanaal, 5MP Lite: tot 20FPS per kanaal, 4MP lite / 2MP / 1MP: tot 25/30FPS per kanaal
	CVI	4MP: tot 15/12FPS per kanaal, 2MP / 1MP: tot 25/30FPS per kanaal
	CVBS	CVBS: 960H: tot 30/25FPS per kanaal
	Hoofd streams over netwerk	8Ch
Sub stream	IP	1-25/30FPS@D1 per kanaal
	HD Analog	1-25/30FPS@1080P per kanaal
	CVBS	1-25/30FPS@D1 per kanaal
	Sub-streams over netwerk	Tot maximaal uitgaande bandbreedte
Algemeen	Gebuikers toegang	5 gebruikers online met professionele toegangs management
	Opname	Schema, handmatig, beweging, sensor, analytics, POS
	Mobiele applicatie	Provision Cam2 voor iOS/Android, IE voor Windows 7/8/10, Ossia VMS voor Windows/MAC

SH-4050A5N-8L(MM)

SPECIFICATIES

Bandbreedte	Ingang	16Mbps
	Uitgang	40Mbps
Afspelen	Lokaal/remote	4Ch/6Ch
	Zoek modus	Tijdlijn, tijd, gebeurtenis, bestandsbeheer, slim zoeken
Analytics	video analytics	Ja (op basis van pixeltechnologie)
	Voor AHD camera's	Lijn overschrijden (geen richting keus), lege ruimte, slim zoeken
	Voor IP camera's	Lijn overschrijden (richting keus), lege ruimte, object monitoren, camera sabotage, slim zoeken
Backup	USB	2 USB 2.0 Poort
	Backup formaat	AVI/DAT
Alarm	Ingang	IP camera afhankelijk
	Uitgang	IP camera afhankelijk
	Ondersteund alarmbox (I/O-1606)	Nee
Opslag	HDD	1 SATA (6TB)
	E-SATA	Nee
PTZ	Connectie	RS-485 / CoC / IP-over netwerk
	Ondersteunde protocols	Pelco D, Pelco P, Samsung, Visca, ONVIF, CoC
	Ondersteunde bediening	Pan, tilt, zoom, preset, cruise, scan, iris, focus
Netwerk	Ethernet	100 Mbps (RJ-45)
	Protocol	TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP, SMTP, RTSP, HTTPS, FTP, SNMP, P2P, POS
Overig	Afmetingen	B255xD220xH43mm
	Voedingsspanning	12V/2A
	Bedrijfstemperaturen	0°C ~50°C